

**КЛАССИФИКАТОР ОБОЗНАЧЕНИЯ
ШЛАНГОВОЙ АРМАТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «АРМАТЭК»**

Ш
Г
1
.
4
0
6
.
0
1
3
1
-
А
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 ВИД ИЗДЕЛИЯ

Ш – Шланговая арматура

2 СЕРИЯ

Г – Задвижка шланговая

Ж – Пробоотборник

3 ТИП ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

1 – ручной привод

3 – пневмопривод

4 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Шифр	PN, мм
5	1,0

5-6 УСЛОВНЫЙ ПРОХОД

Шифр	DN, мм
03	10
04	15
05	20
06	25
07	32
08	40
09	50
11	80

7 ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУБОПРОВОДЕ

*0 – любое

1 – вертикальное

*2 – горизонтальное

8 КОНСТРУКЦИЯ ПАТРУБКА

1 – однослойный, эластомерный

9 МАТЕРИАЛ ЗОЛОТНИКА

3 – сталь углеродистая

10 МАТЕРИАЛ КОРПУСА

1 – алюминий

2 – серый чугун

3 – сталь углеродистая

11 МАТЕРИАЛ ПАТРУБКА

А – резиновая смесь на основе СКЭПТ

У – резиновая смесь на основе СКЭП

Р – резиновая смесь на основе СКН

W – резиновая смесь, имеющая разрешение на контакт с пищевой средой

Я – резиновая смесь на основе СКН

П – композиции (резиновые смеси) на основе СКН, СКЭП, СКЭПТ, СКФ

Г – резиновая смесь на основе СКИ

Ф – резиновая смесь на основе фторкаучука

N – резиновая смесь на основе СКН

12 КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

1 – ОМ (от -40 до 45°C)

2 – УХЛ (от -60 до 40°C)

3 – Т (от -10 до 50°C)

4 – У (от -40 до 40°C)

5 – ОМ (от -40 до 45°C), экспорт

6 – УХЛ (-60 до 40°C), экспорт

7 – Т (от -10 до 50°C), экспорт

8 – У (от -40 до 40°C), экспорт

*** - Пробоотборник DN 10, 15, 20**